

Zmiana wersji PHP w panelu DirectAdmin (Hosting dedykowany)

W panelu directadmin standardowo można ustawić sobie 2 wersje PHP.

Każda domena może mieć inną wersję PHP. Aby ją zmienić musimy zalogować się na konto użytkownika i przejść następujące kroki.

Wersję PHP sprawdzamy tworząc plik w katalogu domeny (public_html) i wpisując następujący kod:

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

Z poziomu użytkownika klikamy "Konfiguracja domen".



Twoje Konto

- Konfiguracja domen**
- Statystyki / Logi serwisu
- Zmiana hasła do konta
- Historia logowań
- Zarządzanie strefą DNS
- Pomoc techniczna
- Zainstalowane moduły PERL
- Utwórz / Przywróć backup
- Zarządzanie kontami FTP
- Zarządzanie subdomenami
- Zarządzanie MySQL
- Katalogi chronione hasłem
- Menadżer plików

Wybieramy interesującą nas domenę:

Domena	Transfer	Zajętość	Subdomeny	Zawieszona	Zaznacz
wiki.hitme.pl	0.000000 / bez limitu	0.0703125 / bez limitu	0	Nie	<input type="checkbox"/>

zaznaczone Ustaw jako domyślną or Zawieś / Odwieś -- Powód: or Usuń

W dolnej części strony pojawia nam się menu wyboru wersji PHP.

Modyfikuj marson.net.pl		
Transfer (MB)	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Takie samo jak główne konto
Pojemność (MB)	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Takie samo jak główne konto
Bezpieczny SSL	<input checked="" type="checkbox"/>	
CGI Dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	
PHP Dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	
Przekierowania www	<input checked="" type="checkbox"/>	Przekieruj do www.marson.net.pl
Zapisz		
Konfiguracja private_html marson.net.pl - (opcja SSL musi być włączona)		
<input type="radio"/>	Użyj katalogu o nazwie private_html	
<input checked="" type="radio"/>	Użyj dowiązania symbolicznego private_html do public_html Pozwala na dostęp do tej samej strony zarówno przez http:// jak i https://	
<input type="checkbox"/>	Wymuś SSL z przekierowaniem https	
Zapisz		
Wybór wersji PHP	Uchwyt	Rozszerzenie
Pierwsze PHP	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> PHP 7.0 php-fpm <input type="button" value="v"/> PHP 5.6 php-fpm PHP 7.0 php-fpm PHP 7.1 php-fpm PHP 7.2 php-fpm </div>	php
Zapisz		

Jako pierwsze PHP ustawiamy interesującą nas wersję i zapisujemy. Sprawdzamy naszą wersję PHP kodem podanym na początku.

PHP Version 5.6.19



Gdy zmienimy wersję:

Modyfikuj marson.net.pl		
Transfer (MB)	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Takie samo jak główne konto
Pojemność (MB)	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Takie samo jak główne konto
Bezpieczny SSL	<input checked="" type="checkbox"/>	
CGI Dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	
PHP Dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	
Przekierowania www	<input checked="" type="checkbox"/>	Przekieruj do www.marson.net.pl
Zapisz		
Konfiguracja private_html marson.net.pl - (opcja SSL musi być włączona)		
<input type="radio"/>	Użyj katalogu o nazwie private_html	
<input checked="" type="radio"/>	Użyj dowiązania symbolicznego private_html do public_html Pozwala na dostęp do tej samej strony zarówno przez http:// jak i https://	
<input type="checkbox"/>	Wymuś SSL z przekierowaniem https	
Zapisz		
Wybór wersji PHP	Uchwyt	Rozszerzenie
Pierwsze PHP	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> PHP 7.0 php-fpm ▼ PHP 5.6 php-fpm PHP 7.0 php-fpm PHP 7.1 php-fpm PHP 7.2 php-fpm </div>	php
Zapisz		

I sprawdzimy ponownie nasz plik z phpinfo(); wywietli si nowa wersja PHP:

PHP Version 7.0.4



Przy aktualizacji php-fpm moe by wymagane przeadowanie serwera HTTPD i PHP-FPM.